

# AIRBOOSTER® PLUS

## LUFTDRUCKREGELN LEICHT GEMACHT

### Angepasster Reifendruck macht's möglich:

- bis zu 20 % mehr Zugkraft
- bis zu 10 % weniger Kraftstoffverbrauch
- bis zu 20 % geringerer Reifenverschleiß
- bis zu 6 % höherer Felderträge durch bessere Bodenstruktur

**+ Schnell-  
entlüfterventil**  
Bis zu **3-mal  
schneller!**\*



\* Befüllung: 650/75 R38  
von 0,8 auf 1,2 bar



## Lieferumfang

- 4 Schnelllüfterventile mit innenliegender Dichtung und Schutzkappen
- Dreibege-Schnelllüfter mit Füllanschluss und Qualitäts-Manometer 0–4 bar
- Füllschlauch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil und genormtem Steckanschluss
- Kupplungskopf zum Anschluss an schlepperseitige Druckluftversorgung
- Montageanleitung für Schnellkuppler mit ausführlicher Bedienungsanleitung
- kompakter Tragekoffer zur Aufbewahrung



## Ausstattungsmerkmale



AS-Schlauchlosventil

- Befüllzeit
- Handhabung




Schnelllüfterventil aufgeschraubt

- + kurze Befüllzeit
- + Befüllmöglichkeit über Schlepper- und Stationärkompressor
- + keine Verwechslung der Anschlüsse möglich
- + korrosionsgeschütztes Material
- + einfache Montage am Standardventil



### Neues Manometer

- mit flexiblem Schlauch zum einfachen Befüllen und Entlüften
- Dreibege-Schnelllüfter zum Befüllen, Ablassen und Kontrollieren




### Skala von 0 bis 4 bar

zur genauen Überprüfung des Reifennendruckes und farblich gekennzeichnete Empfehlungen zur Druckeinstellung




### Druckbegrenzer im Schlauch

schützt den Reifen vor kritischem Überdruck beim Befüllen



### Patentierter Befüllstutzen

- verfügt über einen innenliegenden Dichtring und kann auf jedem Standardventilfuß montiert werden
- mit Staubschutzkappe
- Zurückrüsten jeder Zeit möglich



### Verwechslungssicherer Anschluss

Fachhändler: